



### Disperzný penetračný náter na báze vody neobsahujúci riedidlá

---

#### Oblasť použitia

- na vonkajšie aj vnútorné použitie
  - na steny aj podlahy
  - na prípravu podkladu
  - na spevnenie podkladu
  - vhodný na podklady :
    - minerálne omietky
    - betón
    - omietka
    - tehla
    - sadrokartón
    - pórobetón
  - reguluje nasiakavosť
- 

#### Vlastnosti

- na báze vody
  - vynikajúca priľnavosť
- 

#### Príprava podkladu

- podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín, čistý
  - nenosné časti podkladu je nutné odstrániť
  - extrémne hladké podklady je nutné zdrsniť
  - vlhkosť cementových podkladov nemôže byť vyššia ako 2 CM%
  - vlhkosť sadrových podkladov nemôže byť vyššia ako 1 CM%
- 

#### Spracovanie

- aplikáciu vykonávame pomocou štetca alebo valčeka
  - v prípade nanášania viacerých vrstiev je nutné vždy počkať, kým predošlá vrstva vyschne
  - doba schnutia je cca. 24 hodín
  - spracovanie výrobku je možné pri teplotách povrchu a okolitej teploty v rozsahu od +5 °C do +25 °C a to treba dodržať aj počas vysychania
- 

#### Balenie

- 1 lit. vedro
  - 5 lit. vedro
  - 10 lit. vedro
  - 20 lit. vedro
- 

#### Spotreba

- spotreba je závislá od pomeru riedenia
  - spotreba je závislá od podkladu
  - spotreba 0,10-0,30 lit./m<sup>2</sup>
- 

#### Skladovanie

- v chládku na suchom uzavretom mieste chránenom pred mrazom je skladovateľná po dobu 12 mesiacov
  - otvorené obaly treba starostlivo zatvoriť
-

## Upozornenia

- vysychajúci materiál treba chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, od teplôt nad +30 °C, prievanu, mrazu a priameho dažďa
- uvedené údaje platia pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %.
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti
- hmotu miešať inými látkami je ZAKÁZANÉ, povolené je len riedenie vodou
- počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami
- náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť, pretože neskôr sa hmota dá odstrániť len mechanicky
- výrobok počas skladovania treba chrániť pred priamym slnkom a mrazom
- pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku

**V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET**

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 01.10.2013