



## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011,  
ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh

pre výrobok :

**SAKRET LF**

číslo :

**TNY-104/2018**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :

**SAKRET LF** lotosová škárovacia hmota prémiovej triedy, STN EN 13888:2009 CG2 WA

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 :

Číslo šarže uvedené na obale výrobku

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou :

Cementová, flexibilná, mrazuvzdorná, vodu odpudzujúca škárovacia hmota pre šírky škár 1-5 mm

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5 :

SAKRET Hungária Bt.

9241 Jánossomorja, Új ipartelep

E-mail : sakret@sakret.hu

Webová stránka : www.sakret.hu

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2 :

Nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, uvádzaný v prílohe V :

Systém 3

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby :

ÉMI-TÜV SÜD Kft. H-1043 Budapest Dugonics u.11.

(Notified body number: 1417)

podľa normy STN EN 13888:2009

8. V prípade vyhlásenia o parametroch, ktoré sa týkajú stavebného výrobku, pre ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie názov a identifikačné číslo orgánu technického posúdenia :

Nie je relevantné



**9.** Deklarované parametre :

<b>ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI</b>	<b>DEKLAROVANÉ PARAMETRE</b>	<b>HARMONIZOVANÉ TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE</b>
Odolnosť proti obrusovaniu	< 500 mm <sup>3</sup>	EN 12808-2:2009
Požiarna odolnosť	A1	EN 12808
Pevnosť v ohybe	> 4,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12808-3:2009
Pevnosť v tlaku	> 15,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12808-3:2009
Zmršťovanie	< 1,0 mm/m	EN 12808
Absorpcia vody po 30 minútach	< 2,0 g	EN 12808-5:2009

- 10.** Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9.  
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu :

Vócsei László  
vedúci laboratória

Jánossomorja, 01.01.2018



### Špeciálne podmienky použitia / pokyny :

- Základné charakteristiky výrobku obsahuje etiketa a CE označenie daného výrobok
- Informácie súvisiace s nebezpečenstvom sú uvedené na obale výrobku
- Reklamácia smerom k výrobcovi môže byť uplatnená na základe faktúry, dodacieho listu, vyhlásenia a etiketovania (*popri identifikovateľnosti výrobku*)

### Doplňujúce informácie :

- Certifikát o typovej skúške - identifikačné číslo CTS : ... **R-744522**.....
- Vyhlásenie – s údajmi podľa normy EN 13888:2009, spolu s kópiou osvedčenia s číslom, na ktoré sa odvoláva (*vid'. na obale výrobku*) – sa odovzdáva spolu s výrobkom (*vyhlásenie je dostupné na webovej stránke výrobcu*)
- Vyhlásenie a príslušné potvrdenia o zhode výrobcu – po ich vystavení – uchováva do 10 rokov
- Etiketa a CE označenie – s údajmi podľa predpisov technickej špecifikácie – je umiestnené na obale výrobku